



## Sillón para el paciente "AG04SXP"

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado del respaldo.
- Cabezal con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar

## Colores :

- Para una elección exacta de colores, por favor referirse a la tabla de colores de la tapicería



## Características Técnicas/Detalles :

### Bandeja de los instrumentos del odontólogo

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
  - movimientos del sillón y activación de sus programas;
  - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
  - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
  - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición;
  - control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatrayay con brazo articulado.



### Instrumentos de base

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
  - Módulo para turbina de fibra óptica.
  - Módulo con micromotor eléctrico MC3 de fibra óptica.
- Hasta 5 instrumentos : 2° Micro motor MC3 LK o 2° manguera para turbina or ultrasonidos EMS or Satelec



### Bandeja del asistente

- Doble brazo articulado de altura regulable.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- 2 alojamientos para instrumentos adicionales.
- Teclado de membrana para el control de:
  - movimientos del sillón y activación de sus programas;
  - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
  - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
  - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.



### Grupo hídrico

- Grupo hídrico en el piso, que da gran estabilidad al equipo dental.
- Escupidera de cerámica con movimiento de 180°, extraíble y autoclavable.
- Grifo para el llenado del vaso desmontable y autoclavable.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Posibilidad de instalar diferentes tipos de aspiración.



### LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
- Temperatura de color: 5000 K
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
- Rotación en 2 ejes. - Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante. - Manijas desmontables y autoclavables.



### Pedales multifunción

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.